

**49PMS101****BASE MICROFONICA 1 TASTO**

Base microfonica di facile utilizzo a 1 tasto per comunicazioni vocali di servizio/commerciali prioritarie rispetto all'evento musica. Agisce sull'intera centrale o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. La connessione al bus dedicato (BUSP) avviene mediante connettore RJ25. La base 49PMS101 viene alimentata direttamente dalla centrale e sulla stessa linea possono essere installate fino a un massimo di 8 postazioni dello stesso tipo. Un DIP-SWITCH posto al di sotto della base consente la programmazione del tasto per l'attivazione del microfono come pulsante (PTT) o come funzionamento On/Off. Un LED bicolore è presente sul frontale per indicare lo stato della linea (verde linea libera, rosso linea impegnata). Base robusta di materiale metallico ma di dimensioni ridotte. Dotata di microfono a stelo (gooseneck) con cuffia anti-pop, regolatore volume di uscita e controllo della sensibilità microfonica posizionati al di sotto della base. Cavo RJ25 lunghezza 3mt. in dotazione e sdoppiatore di linea fornito a corredo per consentire un cablaggio in cascata (in/out) pratico e veloce con altre postazioni 49PMS101 utilizzando cavi con connettore RJ45.



49PMS101

BASE MICROFONICA 1 TASTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello	Postazione di servizio Logivox
Postazioni collegabili in cascata alla centrale Logivox (n°)	8
Porta di connessione dedicata in centrale (RJ45)	Sì, "BUS P"
Distanza massima dalla prima all'ultima postazione (m)	300
Numero led di stato	1
Cavo patch 3mt. in dotazione	Sì
Sdoppiatore di linea 49SPT100 in dotazione	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Microfono a stelo a corredo	Sì
Altezza (mm)	50
Larghezza (mm)	76
Profondità (mm)	104
Materiale	Alluminio

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione da centrale	Sì
Trimmer per regolazione guadagno microfono	Sì
Regolazione volume in uscita	Sì