



CITOFONO HF EASYCOM BIANCO BM. SIMPLEBUS







Citofono vivavoce Easycom All White con induzione magnetica





CITOFONO HF EASYCOM BIANCO BM. SIMPLEBUS	
	DATI GENERALI
Altezza (mm)	160
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Bianco RAL9016
Peso del prodotto (g)	355
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
Sistema audio/video	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	9.6 (ø) x 9.6mm, omnidirezionale

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	22÷28VDC
Assorbimento massimo (W)	400

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Morsetti	L L CFP CFP S- S+
Pulsanti totali (n°)	3

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40

CARATTERISTICHE GENERALI	
Assorbimento massimo di corrente (mA)	400
Assorbimento minimo (mA)	0,7
Chiamata a indirizzi multipli	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì
Chiamata di Panico	Sì





CITOFONO HF EASYCOM BIANCO BM. SIMPLEBUS

CARATTERISTICHE GENERALI	
Dottore	Sì
Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione chiamata fuoriporta	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione conversazione privacy	Sì
Funzione induction loop	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Funzione vivavoce	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume microfono	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Ripetizione di chiamata	Sì
Sistema audio	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Suoneria elettronica	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì





CITOFONO HF EASYCOM BIANCO BM. SIMPLEBUS

ACCESSORI



6212 BASE DA TAVOLO PER CITOFONO EASYCOM

Base da tavolo in acciaio inox adatta a tutte la versioni di citofono Easycom.



1214/2C MORSETTO DI DERIVAZIONE. S2

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.