## **COMELIT.**

## **VIDEOCITOFONIA IP (VIP)**

**KIT** 



### 8501HIM

# KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM. SISTEMA VIP.H264



Il kit è composto da n°1 gruppo audio/video a colori art. 4682HKC, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M, n°1 scatola da incasso art. 3110/1, n°1 telaio completo di cornice art. 3311/1S, n°1 alimentatore art. 1595 e n°1 software PC Intercom art. 1454K. Il kit è preprogrammato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H264.

## **AWARDS**



## COMELIT

## **VIDEOCITOFONIA IP (VIP)**

**KIT** 



### 8501HIM

## KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM. SISTEMA VIP.H264



Temperatura di funzionamento (°C)

## 4894HIM POSTO ESTERNO IKALL METAL PER KIT. VIP

Posto esterno videocitofonico monofamiliare per sistema ViP con pulsantiera serie Ikall Metal. Il kit comprende: n° 1 scatola da incasso art. 3110/1, n° 1 telaio colore silver art. 3311/1S, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M e n°1 unità audio/video a colori art. 4682HKD. Il posto esterno è codificato con indirizzo ViP 100 e il pulsante del modulo art. 33411M effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Compatibile con formato video H264

	DATI GENERALI
Montaggio ad incasso	Sì
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	

 $-25 \div 55$ 

## **COMELIT**

## **VIDEOCITOFONIA IP (VIP)**

KIT



### 8501HIM

# KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM. SISTEMA VIP.H264

#### 1454K SOFTWAKE VIDEOCITOFONO DA PC PEK KIT. VIP



Apriporta

Software su chiavetta USB che permette di utilizzare un PC per rispondere alla chiamate come un videocitofono. Preimpostato per il funzionamento con il KIT-VIP monofamiliare Art. 8501. Da installare e utilizzare su PC direttamente cablato al sistema.

atilizzare sa re direttumente casiato di sistema.		
FUNZIONI PRINCIPALI		
Autoaccensione	Sì	
CARATTERISTICHE GENERALI		
Funzione chiamata centralino	Sì	
Funzione privacy	Sì	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Altezza (mm)	40	
Larghezza (mm)	87	
Profondità (mm)	57	
Peso del prodotto (g)	25	

reso dei prodotto (g)	
CARATTERIS	TICHE SOFTWARE/FIRMWARE
Assegnazione IP	Auto IP, DHCP, Statico
	DATI GENERALI
ViP	Sì

Sì

FUNZIONI	
Funzione allarme	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì







### 8501HIM

## KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM. SISTEMA VIP.H264

Sistema Vip

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO	
Sistema audio/video	Sì

	CONNETTIVITÀ
Tipo di connessioni/porte	1xUSB 2.0



**KIT** 



### 8501HIM

# KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM. SISTEMA VIP.H264

1595 A

ALIMENTATURE 100-240VAC / 33VDC



Alimentatore con ingresso 100÷240VAC/50÷60Hz, uscita 33VDC da 500mA in funzionamento continuo e 1.2A di spunto, per pulsantiere esterne. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tensione di alimentazione	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Corrente max erogata (A)	0,5
Corrente massima di spunto (A)	1,2
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Peso del prodotto (g)	220

	DATI GENERALI
Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	72
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

	COMPATIBILITÀ
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì







### 8501HIM

# KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM. SISTEMA VIP.H264

Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza massima erogata (W)	14



KIT



### 8501HIM

## KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM. SISTEMA VIP.H264



## 4682HKDE UNITA' A/V HD PER PULSANTIERA AGG. KIT. VIP

Gruppo audio/video per sistema VIP completo di telecamera a colori. Risoluzione massima 1280x720 pixel. Angolo di ripresa 110° (H) - 80° (V). Illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Echo-Cancellation, altoparlante stagno e microfono ad electret. Volume dell'altoparlante regolabile con programmazione software. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Il gruppo audio/video è alimentato tramite POE standard ma in caso di necessità è possibile utilizzare l'alimentazione da 33 VDC tramite l'art. 1595. Compatibile con formato video H.264. Gruppo audio/video preprogrammato con indirizzo ViP 101 e il pulsante di chiamata con indirizzo ViP 1. Dimensioni (L x H x P): 102x55x38 mm.



#### 4682HKD UNITA' A/V COLORI HD PER KIT IKALL. VIP

Gruppo audio/video per sistema ViP completo di telecamera a colori. Risoluzione massima 1280x720 pixel. Angolo di ripresa 110° (H) - 80° (V). Illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Echo-Cancellation, altoparlante stagno e microfono ad electret. Volume dell'altoparlante regolabile con programmazione software. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Il gruppo audio/video è alimentato tramite POE standard ma in caso di necessità è possibile utilizzare l'alimentazione da 33 VDC tramite l'art. 1595. Compatibile con formato video H.264. Gruppo audio/video preprogrammato con indirizzo ViP 100 e pulsante di chiamata con indirizzo ViP 1. Dimensioni (L x H x P): 102x55x38 mm.

## COMELIT

## **VIDEOCITOFONIA IP (VIP)**

**KIT** 



### 8501HIM

# KIT MONOF. CON IKALL METAL E PC INTERCOM. SISTEMA VIP.H264



## 4895HIM POSTO ESTERNO AGG. IKALL METAL PER KIT. VIP

Posto esterno videocitofonico monofamiliare per sistema ViP con pulsantiera serie Ikall Metal. Il kit comprende: n° 1 scatola da incasso art. 3110/1, n° 1 telaio colore silver art. 3311/1S, n° 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M e n°1 unità audio/video a colori art. 4682HKE. Il posto esterno è codficato con indirizzo ViP 101 e il pulsante del modulo art. 33411M effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Compatibile con formato video H264.