



AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM



Telecamera AHD/TVI/CVI bullet a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri.



AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.7" CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2592x1944
Campo visivo verticale (°)	21÷47
Risoluzione orizzontale (tvl)	1280
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/50000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI
Risoluzione video	AHD: 4/5MP; TVI: 5MP; CVI: 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	2560x1440@30fps; 2592x1944@12.5fps
------------	------------------------------------

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	LSC, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, AWC
Controllo guadagno automatico (AGC)	1÷15

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	2 led arrays / 50m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

**AHCAM165ZA****TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Grado di protezione IP	IP66
------------------------	------

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5
----------------------	---

Altezza (mm)	148
--------------	-----

Larghezza (mm)	121
----------------	-----

Profondità (mm)	235
-----------------	-----

Peso del prodotto (g)	1220
-----------------------	------

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
--------------------------------	----------------------

Tipo di case	Bullet
--------------	--------

Colore del prodotto	Grigio scuro
---------------------	--------------

Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
---------------------------------------	---------



AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

ACCESSORI



**JB-
100BBA**

BOX CONNESSIONE BIG BULLET VARIFOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPCAM161B, IPCAM161C, IPCAM162A, IPCAM162B, IPCAM162C, IPCAM1622A, IPCAM1622B, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM163B, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA e AHCAM165ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.



PM100B SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.