



**AHCAM175ZA**

**TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-12MM**



Telecamera AHD/TVI/CVI minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP65, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri.



## AHCAM175ZA

### TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-12MM

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/2.7" CMOS                    |
| Tipo obiettivo                             | Autofocus, Motorizzato         |
| Pixel effettivi (H x V - pixels)           | 2592x1944                      |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12                       |
| Campo visivo verticale (°)                 | 21÷47                          |
| Risoluzione orizzontale (tvl)              | 1280                           |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/25÷1/50000                   |
| Zoom ottico telecamera                     | 4x                             |
| Sensibilità                                | 0 (led IR ON)                  |
| Rapporto segnale/rumore (dB)               | >50 (AGC OFF)                  |
| Filtro IR                                  | Meccanico                      |
| Uscita video                               | AHD/TVI/CVI                    |
| Risoluzione video                          | AHD: 4/5MP; TVI: 5MP; CVI: 4MP |

#### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Frame rate | 2560x1440@30fps; 2592x1944@12.5fps |
|------------|------------------------------------|

#### FUNZIONI

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC                                                                                 |
| Effetti digitali                      | LSC, Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | D-WDR                                                                               |
| Controllo DNR                         | 2DNR, 3DNR                                                                          |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | ATW, AWC                                                                            |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | 1÷15                                                                                |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Distanza illuminazione led IR | 16 led SMD / 30m |
|-------------------------------|------------------|



## AHCAM175ZA

# TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-12MM

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP | 300 / 100 |
| Grado di protezione IP                         | IP65      |
| Movimento telecamera su 3 assi                 | Sì        |

### DATI GENERALI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 5                    |
| Diametro (mm)                         | 120                  |
| Altezza (mm)                          | 97,5                 |
| Peso del prodotto (g)                 | 675                  |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                          | Minidome             |
| Colore del prodotto                   | Bianco               |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -20 ÷ 55             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90              |



## AHCAM175ZA

# TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-12MM

## ACCESSORI



### **WM100SD SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



### **JB-100MDA**

#### **BOX DI CONNESSIONE MINIDOME FIX FOCAL**

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM166C, IPCAM166D, IPCAM167A, IPCAM167B, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA e AHCAM125A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.



### **PM100W**

#### **SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, BIANCO**

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA, AHCAM125A e del box di connessione art. JB-100SMDA. Tramite il box di connessione art. JB-100SMDA è possibile installare anche le telecamere art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA e AHCAM1858ZA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore bianco.