



AHCAM604A

TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IP66



Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 25 metri.



AHCAM604A

TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1944
Campo visivo orizzontale (°)	60 (AHD/TVI/CVI) / 76 (CVBS)
Campo visivo verticale (°)	34 (AHD/TVI/CVI) / 52 (CVBS)
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/10000
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Risoluzione video	4MP, 5MP

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	3,6
Altezza (mm)	72
Larghezza (mm)	184
Profondità (mm)	70
Peso del prodotto (g)	325
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso



AHCAM604A

TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IP66

DATI GENERALI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



AHCAM604A

TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IP66

ACCESSORI



**JB-
05G**

BOX DI CONNESSIONE TEL. BULLET AHD, GRIGIO

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.



43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.