



**AHCAM619ZB**

**TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 35M**



Telecamera AHD bullet a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione 3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 35 metri.



## AHCAM619ZB

# TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 35M

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato, F1.2
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	AHD/TVI: 1920x1536, CVI: 1920x1080
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/10000
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	2048x1536 (3MP), Ahd/Tvi (3Mp 1536P)/Cvi (Full-Hd 1080P)

### FUNZIONI

Funzioni principali	2DNR, ATW, BLC
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led SMD / 35m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5
Altezza (mm)	97
Larghezza (mm)	228
Profondità (mm)	94
Peso del prodotto (g)	480



**AHCAM619ZB**

**TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 35M**

**DATI GENERALI**

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



---

**AHCAM619ZB**

**TELEC. AHD BULLET 3MP,ZOOM 2.8-12MM,IR 35M**

**ACCESSORI**



**43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.