AHCAM629A

TEL. AHD MINIDOME 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 25 metri.

AHCAM629A

TEL. AHD MINIDOME 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Tipo obiettivo	F1.2
Pixel effettivi (H x V - pixels)	AHD/TVI: 1920x1536, CVI: 1920x1080
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/10000
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	2048x1536 (3MP), Ahd/Tvi (3Mp 1536P)/Cvi (Full-Hd 1080P)

FUNZIONI	
Funzioni principali	2DNR, ATW, BLC, Defog
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	3,6
Diametro (mm)	94
Altezza (mm)	70
Peso del prodotto (g)	360
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM629A

TEL. AHD MINIDOME 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

ACCESSORI

43082 **ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.