



AHCAM638AWDR

TELEC. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, WDR



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 35 metri.



AHCAM638AWDR

TELEC. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, WDR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS
Pixel effettivi (H x V - pixels)	1945x1097
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/10000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR, BLC
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW/AWB
Controllo esposizione	AE
Titolazione telecamera	Si

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led SMD / 35m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	4,8
Diametro (mm)	119
Altezza (mm)	83
Peso del prodotto (g)	580
Tipo di case	Minidome
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



AHCAM638AWDR

TELEC. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, WDR

ACCESSORI



WM100SD SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.