



TEL AHD MINID. FULL-HD, ZOOM, IR 30M, IP66



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri.





TEL AHD MINID. FULL-HD,ZOOM,IR 30M,IP66		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony	
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato	
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12	
Shutter elettronico (s)	1/50	
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)	
Filtro IR	Meccanico	
Rimozione meccanica filtro IR	Sì	
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)	
Risoluzione video	1920×1080 (Full-HD 1080p)	

FUNZIONI		
Funzioni principali	Defog	
Zone di privacy (n°)	4	
Compensazione contro luce (BLC)	BLC	
Controllo DNR	2DNR, 3DNR	
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico	
Controllo esposizione	AE	

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	36 led / 30m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

	DATI GENERALI
Assorbimento max (W)	4,8
Diametro (mm)	120
Altezza (mm)	95
Peso del prodotto (g)	700
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso





TEL AHD MINID. FULL-HD,ZOOM,IR 30M,IP66 DATI GENERALI Tipo di case Minidome Colore del prodotto Bianco Temperatura di funzionamento (°C) -25 ÷ 50 Umidità di funzionamento (RH max) (%) 25 ÷ 85





TEL AHD MINID. FULL-HD, ZOOM, IR 30M, IP66

ACCESSORI



WM100SD SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



43082

ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.