



AHCAM639ZB

TELEC. AHD MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, IR 35M



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione 3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 35 metri.



AHCAM639ZB

TELEC. AHD MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, IR 35M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato, F1.2
Pixel effettivi (H x V - pixels)	AHD/TVI: 1920x1536, CVI: 1920x1080
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Shutter elettronico (s)	1/50 ÷ 1/10000
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	2048x1536 (3MP), Ahd/Tvi (3Mp 1536P)/Cvi (Full-Hd 1080P)

FUNZIONI

Funzioni principali	2DNR, ATW, BLC, Defog
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led SMD / 35m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5
Diametro (mm)	119
Altezza (mm)	84
Peso del prodotto (g)	700
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome



AHCAM639ZB

TELEC. AHD MINIDOME 3MP,2.8-12MM,IR 35M

DATI GENERALI

Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



AHCAM639ZB

TELEC. AHD MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, IR 35M

ACCESSORI



WM100SD SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



43082

ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.