



AHCAM702B

TEL AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 40M, IP66



Telecamera AHD bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66, 42 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri.



AHCAM702B

TEL AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 40M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony Exmor 2.2MP
Tipo obiettivo	F1.2, 360°
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	24÷85
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/50000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2000x1121

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Funzioni particolari	Rilevamento pixel guasti, selezione monitor (LCD/CRT), LSC
----------------------	--

FUNZIONI

Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HSBLC
Effetti digitali	Defog, Freeze, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Negativo, Sense-up (x2÷x30)
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico, AWC, Interni, Manuale, Esterni
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	42 led / 40m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	7
Altezza (mm)	98,4
Larghezza (mm)	87



AHCAM702B

TEL AHD BULLET FULL-HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66

DATI GENERALI

Profondità (mm)	300
Peso del prodotto (g)	1000
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



AHCAM702B

TEL AHD BULLET FULL-HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66

ACCESSORI



HJB-04

BOX DI CONNESSIONE BULLET HIGH, IP66

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet della serie Professional (escluso art. AHCAM702A), contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, dimensioni (L x H x P) 110.4 x 110.4 x 70 mm.