



AHCAM727A

TEL AHD MINID. FULL-HD, 2.8-12MM, IR 25M, IP66



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri.



AHCAM727A

TEL AHD MINID. FULL-HD, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony Exmor 2.2MP
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato, F1.2, 360°
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	37÷97
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/50000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Uscita video	AHD/CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Funzioni particolari	Rilevamento pixel guasti, selezione monitor (LCD/CRT), LSC
----------------------	--

FUNZIONI

Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HSBLC
Effetti digitali	Defog, Freeze, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Negativo, Sense-up (x2÷x30)
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico, AWC, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	1÷15
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led / 25m, 76° (H)
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66



AHCAM727A

TEL AHD MINID. FULL-HD, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

CARATTERISTICHE HARDWARE

Movimento telecamera su 3 assi

Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)

4,5

Diametro (mm)

144

Altezza (mm)

98

Peso del prodotto (g)

530

Tipo di case

Minidome

Colore del prodotto

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 50

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 95



AHCAM727A

TEL AHD MINID. FULL-HD, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

ACCESSORI



FM22 SUPPORTO MONTAGGIO INCASSO DOME FIX

Supporto per il montaggio ad incasso delle telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. AHCAM722A, AHCAM727A e IPCAM723A.



DHW-01 ACCES.MONT. A PARETE TEL.ART.HCAM633C-634C

Accessorio per il montaggio a parete per telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. AHCAM722A, AHCAM727A, IPCAM723A, IPCAM768ZA e IPPTZ773B.



43083 ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/0.7A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/ 0.7 A con connettore jack.



43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.