



**AHDCAMS08FB**

## **TELEC AHD MINIDOME 4K, 3,6MM,IR 20M**



SMART  
SERIE

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) dome, risoluzione 4K, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 20mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.

### **AWARDS**





**AHDCAMS08FB**

**TELEC AHD MINIDOME 4K, 3,6MM,IR 20M**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	88
Campo visivo verticale (°)	44
Campo visivo diagonale (°)	105
Shutter elettronico (s)	Auto
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	3840x2160

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Frame rate	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps
------------	---

**FUNZIONI**

Funzioni principali	3DNR, BLC, Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC
Compensazione contro luce (BLC)	Sì
Effetti digitali	Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	20m
Grado di protezione IP	IP67
Uscita video analogica	AHD/TVI/CVI/CVBS

**DATI GENERALI**

**AHDCAMS08FB****TELEC AHD MINIDOME 4K, 3,6MM,IR 20M**

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	7
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	91
Larghezza (mm)	96
Profondità (mm)	96
Peso del prodotto (g)	450
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHDCAMS08FB****TELEC AHD MINIDOME 4K, 3,6MM,IR 20M****ACCESSORI****JBSFIX66A****BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMS01A****STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSFIX01A****STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBS01PA****BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART**

Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.