



**AHDVR004A08B**

**XVR 4 INGRESSI 8MP, AI, HDD 1 TB**



"Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici 8MP e 2 canali video IP 8MP. Compressione H.264/H.265. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentatore 12V incluso. Questo DVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

## **AWARDS**





**AHDVR004A08B**

**XVR 4 INGRESSI 8MP, AI, HDD 1 TB**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Ingressi video	4 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS, 4K@15 fps, 5MP@20 fps, 4MP/3MP/2MP/HD@30fps) + 2 IP (4K max@30 fps). Max IP: 0 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 6 IP (4K@30 fps)
Uscite video principali	1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30Hz)
Uscite video spot	1 (BNC, Spot/Mirror)
Ingressi/uscite audio	4 / 1 (RCA)
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 1 (4K@7fps, CH1), 4 (5MP/4MP/3MP@12fps, 2MP/HD@25fps). IP: 2 (4K max@25fps)
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	4
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K max (main stream), 4@sub stream
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	HTTPS, SSL, RSA+AES
Larghezza di banda max (Mbps)	40
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	5
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate)



**AHDVR004A08B**

**XVR 4 INGRESSI 8MP, AI, HDD 1 TB**

**FUNZIONI**

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 secondi

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

**DATI GENERALI**

Assorbimento max (W)	16
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	52
Larghezza (mm)	300
Profondità (mm)	249
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0