



AHPTZ10IRC

PTZ 4IN1 FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,IP66



Telecamera dome PTZ 4 in 1 all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 10x, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore da 4.5" waterproof IP66, illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri, completa di supporto per il montaggio a parete, cavi di collegamento e alimentatore.



AHPTZ10IRC

PTZ 4IN1 FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Sony
Tipo obiettivo	Autofocus
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	5.1 ÷ 51
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/50000
Zoom ottico telecamera	10x
Sensibilità	0.5 (colori), 0.05 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

FUNZIONI

Funzioni principali	220 Preset, 3 Tour
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	6 led array / 50m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Controllo telecamera con RS485	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	15
Diametro (mm)	141

**AHPTZ10IRC****PTZ 4IN1 FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,IP66****DATI GENERALI**

Altezza (mm)	206
Peso del prodotto (g)	2140
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	4.5" speed-dome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore



AHPTZ10IRC

PTZ 4IN1 FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,IP66

ACCESSORI



**AHPT-
1001B**

SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO ART. AHPTZ10IR

Supporto per il montaggio a soffitto della telecamera dome art. AHPTZ10IR.



SKYB001A TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ

Tastiera di comando RS485, protocollo Pelco, per telecamere PTZ. Alimentatore incluso.