



AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X, IR 400M



Telecamera dome PTZ AHD/TVI all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione FULL-HD (1080p)@25 ips, contenitore waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi sincronizzati con portata fino a 400 metri. Alimentatore e staffa di fissaggio NON inclusi.



AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X, IR 400M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS 2.4M Sony Starvis
Campo visivo orizzontale (°)	2.23÷65.1
Shutter elettronico (s)	1/8÷1/30000
Zoom ottico telecamera	30x True Night Shot
Sensibilità	0.35 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	Full-HD 1080p (AHD)/Full-HD 1080p, HD 720p (TVI)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	TVI: 25fps@Full-HD, 50fps@HD/AHD: 25fps@Full-HD
Funzioni particolari	RS485

FUNZIONI

Funzioni principali	240 Preset, 8 Pattern, 8 Tour, Defog
Zone di privacy (n°)	16
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Flip, Freeze
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE, Priorità otturatore, Manuale, Priorità Iris

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	12 led SMD / 30m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	4 / 2



AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X,IR 400M

CARATTERISTICHE HARDWARE

Controllo telecamera con RS485	Sì
--------------------------------	----

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	38
Diametro (mm)	216
Altezza (mm)	302,5
Peso del prodotto (g)	5500
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Avorio/Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 65
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X, IR 400M

ACCESSORI



40728 SUPP. MONTAGGIO PARETE AHPTZ779A-IPPTZ779B

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere PTZ serie PROFESSIONAL art. AHPTZ779A e IPPTZ779B.



40727 SUPP. MONTAGGIO SOFFITTO AHPTZ779A-IPPTZ779B

Supporto per il montaggio a soffitto delle telecamere PTZ serie PROFESSIONAL art. AHPTZ779A e IPPTZ779B.



1195 TRASFORMATORE 230VAC / 12-24VAC / 60VA

Trasformatore applicabile a guida DIN (5 moduli), ingresso 230 VAC / 50÷60 Hz, uscita 12/24 VAC con morsettiera.