

**CA0061****PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 2 FILI ANALOG.**

Pulsantiera da esterno audio serie Ciao per sistema 2 fili analogico e predisposta per impianti a 1 chiamata per kit art. KCA0061. Frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Completa di pulsante di chiamata art. CA9213. Supporto per l'installazione da parete incluso.



CA0061

PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 2 FILI ANALOG.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	172
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Grigio RAL 7042
Peso del prodotto (g)	300
Tipo materiali di rivestimento	Tecnopolimeri
Montaggio a parete	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12VAC
Assorbimento massimo (W)	15

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Colore della retroilluminazione	Bianca

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
------------------------	------

**CA0061****PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 2 FILI ANALOG.****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	20 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
--	----