

**CA5100A****PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 4+N**

Pulsantiera modulare serie Ciao con frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08, retroilluminazione blu a led del cartellino portanome. Completa di pulsante di chiamata art. CA9213. Provvista di supporto per l'installazione a parete. Sistema tradizionale 5 fili.



CA5100A

PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 4+N

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	172
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Polimeri
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Tradizionale	Sì
--------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12VAC
Assorbimento in stand-by (W)	1,3
Assorbimento massimo (W)	12,5

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Colore della retroilluminazione	Blu
Morsetti estraibili	Sì

REGOLAZIONI

**CA5100A****PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 4+N**

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalò IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
-----------	----