

**CA5100B****PULSANTIERA CIAO 1-2 PULSANTI. 4+N**

Pulsantiera modulare serie Ciao con frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08, retroilluminazione blu a led del cartellino portanome. Completa di pulsante di chiamata art. CA9214. Provvista di supporto per l'installazione a parete. Sistema tradizionale 5 fili.



**CA5100B**

**PULSANTIERA CIAO 1-2 PULSANTI. 4+N**

**DATI GENERALI**

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	172
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Polimeri
Montaggio a parete	Sì

**SISTEMI COMPATIBILI**

Tradizionale	Sì
--------------	----

**CARATTERISTICHE AUDIO**

Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12VAC
Assorbimento in stand-by (W)	1,3
Assorbimento massimo (W)	12,5

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	2
Colore della retroilluminazione	Blu
Morsetti estraibili	Sì

**REGOLAZIONI**

**CA5100B****PULSANTIERA CIAO 1-2 PULSANTI. 4+N**

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**FUNZIONI PRINCIPALI**

Apriporta	Sì
-----------	----



**CA5100B**

## **PULSANTIERA CIAO 1-2 PULSANTI. 4+N**

### **ACCESSORI**



**CA9214 PULSANTE PER PULSANTIERA ART. CA5100B**

Pulsante basculante da utilizzare come ricambio per la pulsantiera serie Ciao art. CA5100B.