INDTAM

SENSORE DA INTERNO DOPPIA TEC,AM,FILARE 12M

Rivelatore doppia tecnologia (PIR + microonda banda K) con anti-masking, portata 12m ed angolo di copertura 90° con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite relé a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilità PIR e MW. PIR con velocità di rilevamento del movimento selezionabile ed immunità animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarità, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto.

INDTAM

SENSORE DA INTERNO DOPPIA TEC,AM,FILARE 12M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore doppia tecnologia anti-mascheramento
Tipo di rilevazione	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde
Tecnologia antimascheramento	Sì
Portata infrarosso (m)	12
Portata microonda	12m
Angolo di copertura	90°
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Regolazione sensibilità microonda	Sì
Frequenza microonde	24GHz (banda K)
Logica sensori	OR/AND/AND intelligente
Led	3
Tamper	Antiapertura
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Numero zone di rilevazione (n°)	71

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 ÷ 50
Altezza (mm)	119
Larghezza (mm)	66
Profondità (mm)	46
Peso del prodotto (g)	97
Montaggio a parete	Sì
Utilizzo in ambienti interni	Sì
Altezza di installazione (m)	1.5 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

INDTAM

SENSORE DA INTERNO DOPPIA TEC,AM,FILARE 12M

Compensazione di temperatura	Sì
Tempo di warm up (s) (secs)	50
Pet immunity	15 Kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9÷18VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	48
Corrente assorbita a riposo (mA)	25
Tipo di contatto	NC

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione walk test	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.