

**INIR****SENSORE DA INTERNO PIR FILARE 12M**

Rivelatore ad infrarosso PIR, portata 12m ed angolo di copertura 90° con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Analisi digitale del segnale, uscite relé a stato solido. Led di indicazione allarme/preallarme escludibile. Regolazione sensibilità PIR tramite dip-switches, velocità di rilevamento del movimento selezionabile ed immunità animali fino a 12Kg o 20Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarità, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 108x66x47 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.



**INIR**

**SENSORE DA INTERNO PIR FILARE 12M**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Tipologia                                  | Sensore infrarosso      |
| Tipo di rilevazione                        | PIR dual                |
| Distanza di copertura (m)                  | 12                      |
| Angolo di copertura                        | 90                      |
| Regolazione sensibilità infrarosso         | Sì                      |
| Led  | 1 led                   |
| Tamper                                     | Antiapertura            |
| Compensazione automatica della temperatura | Sì                      |
| Normative EN                               | EN50131 grado 2, Incert |
| Numero zone di rilevazione (n°)            | 71                      |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo materiali di rivestimento    | ABS                         |
| Colore del prodotto               | Bianco                      |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -15 ÷ 50                    |
| Altezza (mm)                      | 108                         |
| Larghezza (mm)                    | 66                          |
| Profondità (mm)                   | 47                          |
| Peso del prodotto (g)             | 63                          |
| Montaggio a parete                | Sì, con accessorio dedicato |
| Utilizzo in ambienti interni      | Sì                          |
| Altezza di installazione (m)      | 1.5 ÷ 3                     |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Compensazione di temperatura | Sì       |
| Tempo di warm up (s) (secs)  | 50       |
| Pet immunity                 | 12/20 Kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

**INIR****SENSORE DA INTERNO PIR FILARE 12M**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Tensione di alimentazione             | 9÷18VDC |
| Assorbimento massimo di corrente (mA) | 15      |
| Tipo di contatto                      | NC      |

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Funzione walk test | Sì |
|--------------------|----|



INIR

## SENSORE DA INTERNO PIR FILARE 12M

### ACCESSORI



**INBRK STAFFA ORIENTABILE PER SENSORI SERIE INPRO**

Staffa per fissaggio a parete ed a soffitto dei sensori serie INPRO (articoli INIR, INDT, INDTAM).



**IN5TPR KIT 5 TAMPER ANTISTRAPPO PER STAFFA INBRK**

Confezione 5 interruttori tamper per staffa INBRK sensori INPRO (articoli INIR, INDT, INDTAM)