



IPBCAM02MMA

TEL. IP BULLET 2MP, 2.8-12MM, H264/265



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.



IPBCAM02MMA

TEL. IP BULLET 2MP, 2.8-12MM, H264/265

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, ONVIF 2.4, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	28 led / 25m
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	80
Larghezza (mm)	113
Profondità (mm)	250
Colore del prodotto	Bianco



IPBCAM02MMA

TEL. IP BULLET 2MP, 2.8-12MM, H264/265

DATI GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90