



**IPBCAM04MA**

**TEL. IP BULLET 4MP, 3.6MM, H264/H265**



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.



## IPBCAM04MA

# TEL. IP BULLET 4MP, 3.6MM, H264/H265

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Sensore telecamera                     | 1/3" CMOS       |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,6             |
| Sensibilità                            | 0 (led IR ON)   |
| Filtro IR                              | Meccanico       |
| Risoluzione video                      | 2592x1520 (4MP) |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264, H.265 (Dual streaming)                   |
| Frame rate                          | 30fps                                           |
| Protocolli supportati               | DHCP, HTTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                              |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer, Firefox, Chrome              |

### FUNZIONI

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Funzioni principali                   | 3DNR       |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR | 30 led / 30m                  |
| Grado di protezione IP        | IP66                          |
| Tipo di uscita LAN            | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |

### DATI GENERALI

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Assorbimento max (W)           | 6                     |
| Alimentazione PoE              | Standard IEEE 802.3af |
| Altezza (mm)                   | 87                    |
| Larghezza (mm)                 | 70                    |
| Profondità (mm)                | 207                   |
| Peso del prodotto (g)          | 400                   |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso  |



**IPBCAM04MA**

**TEL. IP BULLET 4MP, 3.6MM, H264/H265**

**DATI GENERALI**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto                   | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90  |