



IPBCAM05MA

TEL. IP BULLET 5MP, 3.6MM, H264/H265



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.



IPBCAM05MA

TEL. IP BULLET 5MP, 3.6MM, H264/H265

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265 (Dual streaming)
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, ONVIF 2.4, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30 led / 30m
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	87
Profondità (mm)	207
Peso del prodotto (g)	400



IPBCAM05MA

TEL. IP BULLET 5MP, 3.6MM, H264/H265

DATI GENERALI

Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90