

**IPBCAMA04Z550A****TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM****ADVANCE  
SERIE**

Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 5-50 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 100 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.



**IPBCAMA04Z550A**

**TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	5 ÷ 50
Campo visivo orizzontale (°)	47÷7.1
Campo visivo verticale (°)	27÷4.2
Campo visivo diagonale (°)	55÷8.3
Shutter elettronico (s)	1/3÷1/10000
Zoom ottico telecamera	10x
Sensibilità	0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit Advance VMS
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1520 (4MP), CIF, D1, 3MP

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	Main: Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264. 2°-3°: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	30/60fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, ONVIF, SNMP, IEEE 802.1x
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	10
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

**FUNZIONI**

Funzioni principali	Defog, Menu OSD multilingue, Watermarking
---------------------	---



**IPBCAMA04Z550A**

## TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

### FUNZIONI

Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale, Face capture, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Correzione distorsione lente
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	100m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

### DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
---------------------------	-------



**IPBCAMA04Z550A**

## TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	10
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	10
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	88,7
Larghezza (mm)	100,2
Profondità (mm)	278,3
Peso del prodotto (g)	1000
Tipo materiali di rivestimento	Pressofusione di alluminio
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



**IPBCAMA04Z550A**

## **TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM**

### **ACCESSORI**



**JBA-  
TBBA**      **BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.