

**IPBCAMA08Z01B****TELECAMERA IP BIG BULLET 8MP 2.8-12MM****ADVANCE  
SERIE**

Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 70 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.



**IPBCAMA08Z01B**

**TELECAMERA IP BIG BULLET 8MP 2.8-12MM**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|  |  |
|--|--|
| Sensore telecamera                         | 1/3" CMOS                                  |
| Tipo obiettivo                             | Autofocus, Motorizzato                     |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12                                   |
| Campo visivo orizzontale (°)               | 102.7÷32.2                                 |
| Campo visivo verticale (°)                 | 70.2÷18.5                                  |
| Campo visivo diagonale (°)                 | 110.2÷36.7                                 |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/25÷100000                                |
| Zoom ottico telecamera                     | 4x   |
| Zoom digitale telecamera                   | 16x  |
| Sensibilità                                | 0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB)               | >52 (AGC OFF)                              |
| Filtro IR                                  | Meccanico                                  |
| Trasmissione video                         | Triple streaming                           |
| Software di gestione                       | Comelit Advance VMS                        |
| Risoluzione video                          | 4K (8MP)                                   |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Compressione video                  | Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG  |
| Frame rate                          | 20/60fps   |
| Protocolli supportati               | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì   |
| Utenti collegati contemporaneamente | 3 (live)   |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP   |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer  |
| Controllo remoto da mobile          | app Comelit Advance (Android, iOS)   |



**IPBCAMA08Z01B**

**TELECAMERA IP BIG BULLET 8MP 2.8-12MM**

**FUNZIONI**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Motion detection                      | 396   |
| Analisi video                         | Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale, Face capture, Rilevamento manomissione video, Tracciamento persone, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli |
| Zone di privacy (n°)                  | 4   |
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC  |
| Effetti digitali                      | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI  |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)   |
| Controllo DNR                         | 3DNR  |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni   |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì  |
| Titolazione telecamera                | Sì  |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 2 led arrays / 50m (Smart IR)       |
| Grado di protezione antivandalo IK      | IK10                                |
| Grado di protezione IP                  | IP67                                |
| Ingressi/uscite allarme                 | 1/1                                 |
| Ingressi/uscite audio                   | 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a) |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)       |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max)                |

**DATI GENERALI**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tensione di alimentazione | 12VDC                 |
| Assorbimento max (W)      | 12                    |
| Alimentazione PoE         | Standard IEEE 802.3af |

**IPBCAMA08Z01B****TELECAMERA IP BIG BULLET 8MP 2.8-12MM****DATI GENERALI**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Assorbimento con alimentazione PoE (W) | 15                         |
| Tipo di alimentazione                  | PoE, Alimentazione esterna |
| Altezza (mm)                           | 88,9                       |
| Larghezza (mm)                         | 100,3                      |
| Profondità (mm)                        | 279,5                      |
| Peso del prodotto (g)                  | 1032                       |
| Tipo materiali di rivestimento         | Alluminio pressofuso       |
| Tipo di case                           | Bullet                     |
| Colore del prodotto                    | Bianco                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)      | -30 ÷ 60                   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%)  | 25 ÷ 95                    |



**IPBCAMA08Z01B**

## **TELECAMERA IP BIG BULLET 8MP 2.8-12MM**

### **ACCESSORI**



**JBA-  
TBBA**    **BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.