



IPBOX0804A

VIDEO SERVER IP, ALLARMI, AHD 5MP



Video server IP / espansione allarmi compatibile con AHDVR/NVR serie Next e Advance. 8 ingressi / 4 uscite allarme. Ingresso analogico max 5MP (cavo con lunghezza fino a 200 metri), analisi video (risoluzione minima 2MP, fino ad una distanza di 5 metri), slot micro SD card.

AWARDS





IPBOX0804A

VIDEO SERVER IP, ALLARMI, AHD 5MP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione video	5MP
Ingressi video	1 BNC (Max 5MP @20fps)
Tensione di alimentazione in uscita	12 VDC 0.5A

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	20fps
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Protocolli supportati	ONVIF

CARATTERISTICHE HARDWARE

Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	8/4
Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)
Grado di protezione IP	Da interno

FUNZIONI

Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Conteggio esseri umani / veicoli, Heat map, Rilevamento facciale, Rilevamento immagine sfocata
---------------	---

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	28
Larghezza (mm)	108,5

**IPBOX0804A****VIDEO SERVER IP, ALLARMI, AHD 5MP****DATI GENERALI**

Profondità (mm)	87,8
Peso del prodotto (g)	280
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	5 ÷ 95

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento max (W)	5,5
----------------------	-----

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
-----------------------	----------------------------