



**IPCAM068A**

**TELEC. IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M**



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.4.



## IPCAM068A

# TELEC. IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Shutter elettronico (s)	1/25÷100000
Sensibilità	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	1280x960 (HD 960p)

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

### FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30 led / 30m
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	145
Altezza (mm)	120
Tipo di case	Minidome



**IPCAM068A**

**TELEC. IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M**

**DATI GENERALI**

Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90