IPCAM101D

TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM, IR 20M, IP66

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (720p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri, compatibile ONVIF 2.2.

IPCAM101D

TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM, IR 20M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.7'' CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Tipo obiettivo	F1.4
Campo visivo orizzontale (°)	100
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Dual streaming (H.264, MJPEG)
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.21, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Motion detection	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	30 led / 20m
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM101D

TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM, IR 20M, IP66

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	66
Profondità (mm)	167
Peso del prodotto (g)	400
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.