



**IPCAM124A**

**TELECAM. IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, DWDR, AIF**



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.



## IPCAM124A

# TELECAM. IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, DWDR, AIF

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	77
Campo visivo verticale (°)	50
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>35 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	2592x1520 (4MP)

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	2592x1520@30fps/2560x1440@30fps (main) + VGA@30fps (sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

### FUNZIONI

Funzioni principali	ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4



## IPCAM124A

# TELECAM. IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, DWDR, AIF

### FUNZIONI

Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	16 led SMD / 30m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	120
Altezza (mm)	98
Peso del prodotto (g)	740
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



**IPCAM124A**

## TELECAM. IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, DWDR, AIF

### ACCESSORI



#### **WM100SD** SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



#### **JB-100MDA**

#### **BOX DI CONNESSIONE MINIDOME FIX FOCAL**

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM166C, IPCAM166D, IPCAM167A, IPCAM167B, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA e AHCAM125A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.



#### **PM100W**

#### **SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, BIANCO**

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA, AHCAM125A e del box di connessione art. JB-100SMDA. Tramite il box di connessione art. JB-100SMDA è possibile installare anche le telecamere art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA e AHCAM1858ZA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore bianco.