



IPCAM152A

TELECAMERA IP BOX FULL-HD



Telecamera IP box a colori Day & Night, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, compatibile ONVIF 2.2.



IPCAM152A

TELECAMERA IP BOX FULL-HD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità	0.2 (colori), 0.02 (bianco e nero)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Ingressi/uscite audio	1/1
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af



IPCAM152A

TELECAMERA IP BOX FULL-HD

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	58
Profondità (mm)	138
Peso del prodotto (g)	650
Tipo di case	Box
Colore del prodotto	Argento
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPCAM152A

TELECAMERA IP BOX FULL-HD

ACCESSORI



42550 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 5-50MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 5 a 50 mm, F1,4-360, dimensione 1/3", passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0,3 m, connettore preintestato.



42412 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 4-12MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 4 a 12 mm, F1,4-360, dimensione 1/3", passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0,3 m, connettore preintestato.



42308 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 3-8MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 3 a 8 mm, F1-360, dimensione 1/3", passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0.3 m, connettore preintestato.



42246 OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 2.4-6MM

Ottica Megapixel varifocal autoiris ASFERICA TAMRON, DC Drive da 2,4 a 6 mm, F1,2-360, dimensione 1/3", passo CS, zoom/fuoco manuali, iris regolato sulla telecamera, distanza minima dell'oggetto da riprendere 0.3 m, connettore preintestato.