



IPCAM1622A

TEL. IP BULLET FULL-HD, 6-22MM, IR 50M, IP66



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal 6-22 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 66 illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.



IPCAM1622A

TEL. IP BULLET FULL-HD, 6-22MM, IR 50M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	6 ÷ 22
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/10000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	BNC
Trasmissione video	Dual streaming (H.264, MJPEG)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	66 led / 50m
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI



IPCAM1622A

TEL. IP BULLET FULL-HD, 6-22MM, IR 50M, IP66

Assorbimento max (W)	8
Altezza (mm)	83
Larghezza (mm)	121
Profondità (mm)	241
Peso del prodotto (g)	1000
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90