IPCAM1638A

TELEC. IP BULLET 3MP,ZOOM 2.8-8MM,SMART IR

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-8 mm con funzione autofocus, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 15 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri e funzione SMART IR, compatibile ONVIF 2.2.

IPCAM1638A

TELEC. IP BULLET 3MP,ZOOM 2.8-8MM,SMART IR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2048x1536
Campo visivo orizzontale (°)	55÷92
Campo visivo verticale (°)	41÷67
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Zoom ottico telecamera	3x
Sensibilità	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2048x1536 (3MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Funzioni principali	Analisi video, Defog
Motion detection	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM1638A

TELEC. IP BULLET 3MP,ZOOM 2.8-8MM,SMART IR

FUNZIONI	
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Controllo esposizione	AE, Flickerless, Manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	15 led SMD / 30m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711A)
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (64GB max)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	7
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	71
Profondità (mm)	185
Peso del prodotto (g)	600
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM1638A

TELEC. IP BULLET 3MP,ZOOM 2.8-8MM,SMART IR

ACCESSORI

JB-100MBA

BOX DI CONNESSIONE MINI BULLET FIX FOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. WICAM101A, WICAM101B, IPCAM101C, IPCAM101D, IPCAM102B, IPCAM102C, IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A e AHCAM105A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.

PM100B

SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.