



IPCAM163A

TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 50M,IP66



Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.



IPCAM163A

TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 50M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Campo visivo orizzontale (°)	28÷73
Campo visivo verticale (°)	17÷41
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	2048x1536 (3MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Funzioni principali	Analisi video
Motion detection	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE



IPCAM163A

TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 50M,IP66

Distanza illuminazione led IR	2 led arrays / 50m
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (64GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	9
Altezza (mm)	148
Larghezza (mm)	121
Profondità (mm)	235
Peso del prodotto (g)	1220
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPCAM163A

TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 50M,IP66

ACCESSORI



JB- 100BBA

BOX CONNESSIONE BIG BULLET VARIFOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPCAM161B, IPCAM161C, IPCAM162A, IPCAM162B, IPCAM162C, IPCAM1622A, IPCAM1622B, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM163B, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA e AHCAM165ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.



PM100B SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.