



IPCAM1648A

TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,DWDR,AIF,TF



Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-8 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 15 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.



IPCAM1648A

TEL. IP BULLET 4MP, 2.8-8MM, H265, DWDR, AIF, TF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 8
Campo visivo orizzontale (°)	40÷83
Campo visivo verticale (°)	30÷62
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	3x
Sensibilità	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>35 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	2592x1520 (4MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	2592x1520@30fps/2560x1440@30fps (main) + VGA@30fps (sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection	Sì



IPCAM1648A

TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,DWDR,AIF,TF

FUNZIONI

Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	15 led SMD / 30m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	9
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	80
Profondità (mm)	185
Peso del prodotto (g)	600
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPCAM1648A

TEL. IP BULLET 4MP, 2.8-8MM, H265, DWDR, AIF, TF

ACCESSORI



**JB-
100MBA**

BOX DI CONNESSIONE MINI BULLET FIX FOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. WICAM101A, WICAM101B, IPCAM101C, IPCAM101D, IPCAM102B, IPCAM102C, IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A e AHCAM105A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.



PM100B SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.