



IPCAM169A

TEL.IP VANDALDOME FULL-HD,6-22MM,IR15M,IP65



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 6-22 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP65, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri, regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.2.



IPCAM169A

TEL.IP VANDALDOME FULL-HD,6-22MM,IR15M,IP65

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	6 ÷ 22
Campo visivo orizzontale (°)	19÷44
Campo visivo verticale (°)	10÷24
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Uscita video	BNC
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	18 led / 15m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10

**IPCAM169A****TEL.IP VANDALDOME FULL-HD,6-22MM,IR15M,IP65****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Grado di protezione IP	IP65
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	150
Altezza (mm)	112
Peso del prodotto (g)	1000
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPCAM169A

TEL.IP VANDALDOME FULL-HD,6-22MM,IR15M,IP65

ACCESSORI



IPPT- BOX DI CONNESSIONE MINIDOME, BIANCO
1004W

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM168A, IPCAM169A IPCAM183A, IPCAM185A e IPEYE104A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.