IPCAM183A

TEL. IP VANDALDOME 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP66

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.2.

IPCAM183A

TEL. IP VANDALDOME 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Campo visivo orizzontale (°)	33÷83
Campo visivo verticale (°)	25÷62
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	2048x1536 (3MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Funzioni principali	Analisi video
Motion detection	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM183A

TEL. IP VANDALDOME 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP66

Distanza illuminazione led IR	28 led / 30m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (64GB max)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	8
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	148,5
Altezza (mm)	130
Peso del prodotto (g)	1120
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM183A

TEL. IP VANDALDOME 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP66

ACCESSORI

IPPT-1004W

BOX DI CONNESSIONE MINIDOME, BIANCO

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM168A, IPCAM169A IPCAM183A, IPCAM185A e IPEYE104A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.