



IPCAM1848A

TEL. IP VDOME 4MP,2.8-12MM,H265,DWDR,AIF,TF



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, movimento della telecamera su 3 assi, 12 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.



IPCAM1848A

TEL. IP VDOME 4MP,2.8-12MM,H265,DWDR,AIF,TF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|----------------------------------|
| Sensore telecamera | 1/3" CMOS |
| Tipo obiettivo | Autofocus, Motorizzato |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 40÷83 |
| Campo visivo verticale (°) | 30÷62 |
| Shutter elettronico (s) | 1/25÷1/10000 |
| Slow shutter | Sì |
| Zoom ottico telecamera | 4x |
| Sensibilità | 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | >35 (AGC OFF) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Software di gestione | Comelit View 100 |
| Risoluzione video | 2592x1520 (4MP) |

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Compressione video | H.264, H.265, MJPEG |
| Frame rate | 2592x1520@30fps/2560x1440@30fps (main) + VGA@30fps (sub) |
| Protocolli supportati | Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì |
| Utenti collegati contemporaneamente | 4 (Live) |
| Sicurezza della rete | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP |
| Visualizzazione remota da browser | Edge, Firefox, Chrome, Safari |

FUNZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Funzioni principali | ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG) |
| Motion detection | Sì |



IPCAM1848A

TEL. IP VDOME 4MP,2.8-12MM,H265,DWDR,AIF,TF

FUNZIONI

| | |
|------------------------|---|
| Analisi video | Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea |
| Zone di privacy (n°) | 4 |
| Effetti digitali | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Controllo esposizione | Manuale, Automatico |
| Titolazione telecamera | Sì |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|---|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR | 12 led SMD / 30m (Smart IR) |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Movimento telecamera su 3 assi | Sì |
| Uscita video analogica | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (128GB max) |

DATI GENERALI

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Assorbimento max (W) | 8 |
| Alimentazione PoE | Standard IEEE 802.3af |
| Diametro (mm) | 117 |
| Altezza (mm) | 86 |
| Peso del prodotto (g) | 660 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Minidome |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90 |

**IPCAM1848A****TEL. IP VDOME 4MP, 2.8-12MM, H265, DWDR, AIF, TF****ACCESSORI****WM100SD SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.

**JB-100SMDA BOX CONNESSIONE SMALL MINIDOME VARIFOCAL**

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA e AHCAM1858ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.

**PM100W SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, BIANCO**

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA, AHCAM125A e del box di connessione art. JB-100SMDA. Tramite il box di connessione art. JB-100SMDA è possibile installare anche le telecamere art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA e AHCAM1858ZA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore bianco.