



**IPCAM185B**

**TEL. IP VANDALDOME 5MP, ZOOM 3.6-10MM**



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocale da 3.6-10 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 6 illuminatori ad infrarosso IR-III con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.



## IPCAM185B

# TEL. IP VANDALDOME 5MP, ZOOM 3.6-10MM

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/1.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	3.6 ÷ 10
Campo visivo orizzontale (°)	41÷101
Campo visivo verticale (°)	26÷60
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	3x
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

### FUNZIONI

Funzioni principali	ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection	Sì



## IPCAM185B

# TEL. IP VANDALDOME 5MP, ZOOM 3.6-10MM

### FUNZIONI

Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Titolazione telecamera	Sì

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	6 led IRIII / 30m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711u, 64Kbps), bidirezionale
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	8
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Diametro (mm)	132
Altezza (mm)	122
Peso del prodotto (g)	1120
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso



**IPCAM185B**

**TEL. IP VANDALDOME 5MP, ZOOM 3.6-10MM**

**DATI GENERALI**

Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



**IPCAM185B**

**TEL. IP VANDALDOME 5MP, ZOOM 3.6-10MM**

**ACCESSORI**



**WM18X** **SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE IPCAM183-185**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere art. IPCAM168B, IPCAM183B e IPCAM185B.



**PM18X** **SUPPORTO MONTAGGIO A PALO IPCAM183-185**

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere art. IPCAM168B, IPCAM183B e IPCAM185B.



**JB-100BDA** **Box connessione vandaldome varifocal, IP65**

Box di connessione per le telecamere vandaldome art. IPCAM168B, IPCAM183B e IPCAM185B. Grado di protezione IP65.