



IPCAM703A

TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP67



Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.



IPCAM703A

TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP67

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS 3.15M Sony Starvis Technology
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,7
Tipo obiettivo	F2.5
Shutter elettronico (s)	1/1 ÷ 1/10000
Sensibilità	0.2 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video	1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2048x1536 (3MP), CIF, D1, QVGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Triple streaming: 2xH.264+MJPEG)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	AIHM, Analisi video (tampering, attraversamento linea, ingresso area)
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Flip, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), S-LDC
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (72dB)
Controllo DNR	3DNR



IPCAM703A

TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP67

FUNZIONI

Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led / 25m, 76° (H)
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711), 2 way
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5,7
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af (classe 0)
Diametro (mm)	66
Profondità (mm)	173
Peso del prodotto (g)	430
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPCAM703A

TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP67

ACCESSORI



**HJB-
04**

BOX DI CONNESSIONE BULLET HIGH, IP66

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet della serie Professional (escluso art. AHCAM702A), contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, dimensioni (L x H x P) 110.4 x 110.4 x 70 mm.