



IPCAM723A

TELECAM. IP MINIDOME 3MP,3.7MM,IR 25M,IP66



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.



IPCAM723A

TELECAM. IP MINIDOME 3MP,3.7MM,IR 25M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS 3.15M Sony Starvis Technology
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,7
Tipo obiettivo	F2.5
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2048x1536
Shutter elettronico (s)	1/1÷1/10000
Sensibilità	0.2 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video	1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2048x1536 (3MP), CIF, D1, QVGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Triple streaming: 2xH.264+MJPEG)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	AIHM, Analisi video (tampering, attraversamento linea, ingresso area)
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Flip, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), S-LDC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR (72dB)



IPCAM723A

TELECAM. IP MINIDOME 3MP,3.7MM,IR 25M,IP66

FUNZIONI

Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led / 25m, 76° (H)
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711), 2 way
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	4,3
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af (classe 0)
Diametro (mm)	144
Altezza (mm)	98
Peso del prodotto (g)	630
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPCAM723A

TELECAM. IP MINIDOME 3MP,3.7MM,IR 25M,IP66

ACCESSORI



FM22 **SUPPORTO MONTAGGIO INCASSO DOME FIX**

Supporto per il montaggio ad incasso delle telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. AHCAM722A, AHCAM727A e IPCAM723A.



DHW-01 **ACCES.MONT. A PARETE TEL.ART.HCAM633C-634C**

Accessorio per il montaggio a parete per telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. AHCAM722A, AHCAM727A, IPCAM723A, IPCAM768ZA e IPPTZ773B.