IPCAM753ZA

TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP67

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione Smart Focus, risoluzione 3 MegaPixel@30 ips, contenitore waterproof IP67, 32 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

IPCAM753ZA

TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP67

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS 3.15M Sony Starvis Technology
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato, F1.4
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2048x1536
Campo visivo orizzontale (°)	37÷97
Shutter elettronico (s)	1/1÷1/10000
Zoom ottico telecamera	4x Smart focus
Sensibilità	0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video	1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2048x1536 (3MP), CIF, D1, QVGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, MJPEG (Triple streaming: 2xH.264+MJPEG)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI	
Funzioni principali	AIHM, Analisi video (tampering, attraversamento linea, ingresso area)
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM753ZA

TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP67

FUNZIONI	
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Flip, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), S-LDC
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (72dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	32 led / 30m, 76° (H)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	7,2
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af (classe 0)
Altezza (mm)	98,4
Larghezza (mm)	87
Profondità (mm)	300
Peso del prodotto (g)	850
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM753ZA

TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 30M,IP67

ACCESSORI

HJB-04

BOX DI CONNESSIONE BULLET HIGH, IP66

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet della serie Professional (escluso art. AHCAM702A), contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, dimensioni (L x H x P) 110.4 x 110.4 x 70 mm.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.