



IPCAM755ZA

TELECAM. IP BULLET 5MP,3.6-10MM,IR 40M,IP66



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6-10 mm con funzione Smart Focus, risoluzione 5 MegaPixel@15 ips, contenitore waterproof IP66, 35 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri, compatibile ONVIF 2.4 Profile-S.



IPCAM755ZA

TELECAM. IP BULLET 5MP,3.6-10MM,IR 40M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/1.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Tipo obiettivo	Motorizzato, F1.5
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	3.6 ÷ 10
Pixel effettivi (H x V - pixels)	3096 x2080
Campo visivo orizzontale (°)	40÷94
Shutter elettronico (s)	1/1÷1/10000
Zoom ottico telecamera	3x Smart Focus
Sensibilità	0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video	1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1920x1080 (Full-HD), 2048x1536 (3MP), 2560x1600 (4MP), 2592x1944 (5MP), CIF, D1, QVGA, VGA, 3096 x 2080 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Triple streaming: 2xH.264+MJPEG)
Frame rate	25fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	AIHM, Analisi video, Defog
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Flip, S-LDC



IPCAM755ZA

TELECAM. IP BULLET 5MP,3.6-10MM,IR 40M,IP66

FUNZIONI

Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (72dB)
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	35 led / 40m, 76° (H)
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af (classe 0)
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	8,5
Tipo di alimentazione	PoE
Altezza (mm)	98,4
Larghezza (mm)	87
Profondità (mm)	300
Peso del prodotto (g)	1000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPCAM755ZA

TELECAM. IP BULLET 5MP,3.6-10MM,IR 40M,IP66

ACCESSORI



HJB-04

BOX DI CONNESSIONE BULLET HIGH, IP66

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet della serie Professional (escluso art. AHCAM702A), contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, dimensioni (L x H x P) 110.4 x 110.4 x 70 mm.