



IPCAM768ZA

TELEC. IP MINIDOME 3MP,2.8-12MM,IR 35M,IP66



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocale da 2.8-12 mm con funzione Smart Focus, risoluzione 3 MegaPixel@30 ips, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 35 metri, compatibile ONVIF 2.4.



IPCAM768ZA

TELEC. IP MINIDOME 3MP,2.8-12MM,IR 35M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS 3.15M Sony Starvis Technology
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato, F1.4
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2048x1536
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	37÷97
Shutter elettronico (s)	1/1÷1/10000
Zoom ottico telecamera	4x Smart focus
Sensibilità	0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video	1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2048x1536 (3MP), D1, QVGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Triple streaming: 2xH.264+MJPEG)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	AIHM, Analisi video, Defog
Analisi video	Tampering, attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC



IPCAM768ZA

TELEC. IP MINIDOME 3MP,2.8-12MM,IR 35M,IP66

FUNZIONI

Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Flip, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), S-LDC
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (72dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	36 led / 35m, 76° (H)
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	1/1
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5,7
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af (classe 0)
Diametro (mm)	146
Altezza (mm)	106
Peso del prodotto (g)	850
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



IPCAM768ZA

TELEC. IP MINIDOME 3MP,2.8-12MM,IR 35M,IP66

ACCESSORI



DHW-01 ACCES.MONT. A PARETE TEL.ART.HCAM633C-634C

Accessorio per il montaggio a parete per telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. AHCAM722A, AHCAM727A, IPCAM723A, IPCAM768ZA e IPPTZ773B.



40734 SUPPORTO MONTAGGIO PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere dome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA, IPCAM769ZA e IPPTZ773B.



40732 SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO MINIDOME

Supporto per il montaggio a soffitto delle telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA e IPPTZ773B.