



IPDCAMS05FB

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 25M



**SMART
SERIE**

Telecamera IP Dome, risoluzione 5 Mp@20fps, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 25mt, DWDR 50dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

AWARDS





IPDCAMS05FB

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 25M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.5" CMOS SOI High-resolution Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Tipo obiettivo	F2.0
Campo visivo orizzontale (°)	90
Campo visivo verticale (°)	49
Campo visivo diagonale (°)	108
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Frame rate	Main: 2592x1944/2560x1920@20fps, 2560x1440/FULL-HD@30fps. Sub: 720x480/352x288@20fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, ICMP, ONVIF 2.4 (Profile S/T)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	2
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC



IPDCAMS05FB

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 25M

FUNZIONI

Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico, manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	2 led 42μ / 25m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	8,4
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	8,4
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	96
Altezza (mm)	91
Peso del prodotto (g)	600
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPDCAMS05FB****TELEC. IP MINIDOME 5MP, 3.6MM, IR 25M****ACCESSORI****JBSFIX66A****BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMSFIX01A****STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBS01PA****BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART**

Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart. Per la compatibilità con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.