

**IPFCAMA06FA****TELECAMERA IP FISHEYE 6M 1.1MM****ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP Fish-Eye serie Advance, ottica fissa da 1.07mm, angolo di visione 360°, risoluzione 6MP @30fps. Visualizzazione Fisheye / Panoramica / PTZ. Led IR con portata 30 metri. Compatibile Onvif, compressione H.265/H.264/MJPEG. Slot microSD (max128GB). Audio: 1 in / 1 out / microfono integrato. Allarmi: 1in / 1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Compatibile con NVR della serie Advance da 8 canali o superiori. Accessori: JBA-FA, CMA-FA, WMA-FA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS


IPFCAMA06FA
TELECAMERA IP FISHEYE 6M 1.1MM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,07
Campo visivo orizzontale (°)	180 / 360
Shutter elettronico (s)	1/25÷100000
Zoom digitale telecamera	16x
Sensibilità	0.068 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit Advance VMS
Risoluzione video	6MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	11 (live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC



IPFCAMA06FA

TELECAMERA IP FISHEYE 6M 1.1MM

FUNZIONI

Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	3 led arrays / 30m (Smart IR)
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) + 1 (microfono) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	12
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	15
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	130
Altezza (mm)	41
Peso del prodotto (g)	450



IPFCAMA06FA


TELECAMERA IP FISHEYE 6M 1.1MM

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Fisheye
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPFCAMA06FA****TELECAMERA IP FISHEYE 6M 1.1MM****ACCESSORI****WMA-
FA STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBA-
FA BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.