



IPKIT004S05PA

KIT IP SERIE SMART 5MP, 4CH



Kit composto da: 1x IPNVR004S05PA, 2x IPBCAMS05FA e cartello area videosorvegliata



IPKIT004S05PA

KIT IP SERIE SMART 5MP, 4CH

PRODOTTI IN KIT

IPNVR004S05PA NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 9 ingressi IP 5MP (4 PoE), compatibile ONVIF 2.4.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	9 (5MP, 4PoE)
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (VGA), 1920x1080@60Hz
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (64÷15000 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	9 (5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD / HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (5MP / 4MP@30fps), 2 (3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	60
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	3
Funzioni principali	Zoom digitale, Watermarking, Funzione Instant playback



IPKIT004S05PA

KIT IP SERIE SMART 5MP, 4CH

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5÷30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 50W max)
Fanless	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	65
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	43
Larghezza (mm)	260
Profondità (mm)	215
Peso del prodotto (g)	2500
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
Backup sistema	USB 2.0


IPKIT004S05PA

KIT IP SERIE SMART 5MP, 4CH


IPBCAMS05FA TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP@20 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	87
Campo visivo verticale (°)	46
Campo visivo diagonale (°)	104
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	5MP@20fps, 3MP@25fps, FULL-HD (1080p)@30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)



IPKIT004S05PA

KIT IP SERIE SMART 5MP, 4CH

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	2 led 42μ / 25m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	10,2
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	10,8
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso del prodotto (g)	770

**IPKIT004S05PA****KIT IP SERIE SMART 5MP, 4CH****DATI GENERALI**

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPKIT004S05PA

KIT IP SERIE SMART 5MP, 4CH



43500B CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cartello "Area Videosorvegliata".

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	2
Peso del prodotto (g)	40
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Bianco