IPKIT085B

KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A,ACC

KIT IP EASY: n° 1 - IPNVR085B - NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB n° 2 - IPCAM065A - TELECAMERA IP BULLET 5MP, ZOOM 2.8-12MM, IR 25M, IP66 N° 1 - IPSWP080A - SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

IPKIT085B

KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A,ACC

PRODOTTI IN KIT

IPNVR085B **NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB**

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP, compressione video H.264/H.265, compatibile ONVIF 2.4.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Ingressi video	8 (5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (HDMI 1920x1080@60Hz)
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	200fps real time
Capacità hard disk in dotazione	1TB (6TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@5MP, 4@Full-HD
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, ONVIF 2.4, SMTP, TCP/IP
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Controllo remoto da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Utenti collegati contemporaneamente	2

FUNZIONI	
Motion detection	396

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	14

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPKIT085B

KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A,ACC

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	52
Larghezza (mm)	270
Profondità (mm)	213
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPKIT085B

KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A,ACC

IPSWP080A

SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT

Switch di rete a 8 porte PoE gigabit.Potenza erogata: 30W max per porta, 150W max totali, supporta gli standard PoE IEEE802.3at e IEEE802.3af, conforme allo standard IEEE802.3az per l'efficienza energetica, controllo di flusso IEEE802.3x per la modalità full-duplex e back-pressure per la modalità half-duplex, negoziazione automatica della trasmissione e della velocità, tabella dei MAC address con funzione auto-learning e auto-aging, metodo di trasferimento dei dati store and forward

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Porte LAN	8 Gigabit (RJ-45, auto MDI/MDI-X function)
Standard IEEE802.3	IEEE802.3af/at/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)
Porte LAN PoE	8 (Gigabit)
Metodo di trasferimento	Store and forward
Capacità di scambio (Gb/s) (Gb/s)	16
MAC address	Apprendimento e aggiornamento automatici
Frame Filtering e Forward Rate	1488000pps max

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Altezza (mm)	44
Larghezza (mm)	280
Profondità (mm)	180,5
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Staffe fissaggio a rack

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPKIT085B

KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A,ACC

IPCAM065A **TELEC. IP BULLET 5MP,2.8-12MM,IR 25M,IP66**

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@15 ips, contenitore waterproof IP66, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8” CMOS Progressive Scan
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2592x1944
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000
Zoom ottico telecamera	4x
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Risoluzione video	2592x1944 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265 (Dual streaming)
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, ONVIF 2.3, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UDP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Funzioni principali	3DNR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	28 led / 25m

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPKIT085B

KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A,ACC

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	80
Larghezza (mm)	113
Profondità (mm)	250
Peso del prodotto (g)	600
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPKIT085B

KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A,ACC

43500 **CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO**

Cartello ''Area videosorvegliata'' in metallo verniciato e serigrafato.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.