



IPNVR016A08PA

NVR 16CH 8MP POE HDD 2TB



**ADVANCE
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 8MP (PoE), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).



IPNVR016A08PA

NVR 16CH 8MP POE HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 PoE (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Ingressi/uscite allarme	8/4
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	400fps real time
Capacità hard disk in dotazione	2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	3 (3x8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	16
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 4@FULL-HD
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, IEEE 802.1x
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	HTTPS, SSL, RSA+AES
Larghezza di banda max (Mbps)	160
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Advance VMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	5
Analisi video	Contatore, attrav. linea, ingresso area, oggetto lasciato/perso, Riconoscimento facciale, Rilevamento densità affollamento, Face Match / Face Check In / Face Attendance



IPNVR016A08PA

NVR 16CH 8MP POE HDD 2TB

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 16xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 150W max)
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	16
Assorbimento massimo per porta POE (W)	13
Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)	180
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	390
Peso del prodotto (g)	4600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Telecomando, Staffe fissaggio a rack
Backup sistema	USB 2.0